



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

IP камера купольная 4Мп HiWatch DS-I402 (C) (2.8 mm) DS-I402 (C) (2.8 mm)

Общие

Характеристики хранилища нет

Общее

Тип камеры купольная

Формат выходного сигнала камеры IP

Размер матрицы, дюйм 1/3

ИК-подсветка до, м 30

Аналитика

Базовая аналитика Обнаружение движения

Изображение и аудио

Улучшение изображения 3D DNR / Roi / BLC / AGC

WDR WDR 120dB

Мин. освещенность цвет, Лк 0.01

ВидеоКодек H.265/H.264(HP/MP/BP)

Макс. разрешение, Мп 4

Первый поток 50 Гц: 20 к/с (2560 × 1440) 25 к/с (2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Гц: 20 к/с (2560 × 1440) 30 к/с (2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720)

Второй поток 50 Гц: 25 к/с (640 × 480, 640 × 360) 60 Гц: 30 к/с (640 × 480, 640 × 360)

Аудио интерфейсы без аудио

Оптика

Режим "День/ночь" механический ИК фильтр



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Фокусное расстояние объектива, мм	2.8
Тип объектива	фиксированный
Диафрагма	фиксированная
Апертура, F	F2.0
Горизонтальный угол обзора, °	98

Подключения и интерфейсы

Локальное хранилище	нет
Тревожный вход/выход	нет

Питание

Питание	802.3af; 12В DC
Потребляемая мощность, Вт	6.5

Эксплуатация

Пылевлагозащита	IP67
Вандалостойкость	IK10
Работа при температуре ниже - 40°C	нет
Рабочая температура, °C	от -40 до 60
Размеры, мм	Ø 110 × 82.4
ВЕС, КГ	0.36
Материал корпуса	Металл, пластик

Сеть

Wi-Fi в камере	нет
----------------	-----