

IP камера купольная 4Mп HiWatch DS-1402 (C) (2.8 mm)

DS-I402 (C) (2.8 mm)

Общие

Характеристики хранилища

нет

Общее

Тип камеры купольная

Формат выходного сигнала камеры

IΡ

Размер матрицы,

дюйм

1/3

ИК-подсветка до, м

30

Аналитика

Базовая аналитика Обнаружение движения

Изображение и аудио

Улучшение

изображения

3D DNR / Rol / BLC / AGC

WDR

WDR 120dB

Мин. освещенность

цвет, Лк

0.01

ВидеоКодек

H.265/H.264(HP/MP/BP)

Макс. разрешение, Мп 4

Первый поток

50 Γμ: 20 κ/c (2560 \times 1440) 25 κ/c (2304 \times 1296, 1920 \times 1080, 1280 \times 720) 60 Γμ: 20 κ/c

 $(2560 \times 1440) 30 \text{ K/c} (2304 \times 1296, 1920 \times 1080, 1280 \times 720)$

Второй поток

50 Γμ: 25 κ/c (640 × 480, 640 × 360) 60 Γμ: 30 κ/c (640 × 480, 640 × 360)

Аудио интерфейсы

без аудио

Оптика

Режим "День/ночь"

механический ИК фильтр





Фокусное расстояние

объектива, мм

2.8

Тип объектива фиксированный

Диафрагма фиксированная

Апертура, F F2.0

Горизонтальный угол

обзора,°

98

Подключения и интерфейсы

Локальное

хранилище

нет

Тревожный

вход/выход

нет

Питание

Питание 802.3af; 12B DC

Потребляемая

мощность, Вт

6.5

нет

Эксплуатация

Пылевлагозащита ІР67

Вандалостойкость ІК10

Работа при

температуре ниже -

40°C

Рабочая температура,

°C

от -40 до 60

Размеры, мм Ø 110 × 82.4

BEC, KΓ 0.36

Материал корпуса Металл, пластик

Сеть

Wi-Fi в камере нет