



IP камера видеонаблюдения
OMNY серия BASE ViBe2
Starlight уличная 2Мп, мотор.
объектив 2.8-12мм, 12В/PoE,
ИК до 50м, EasyMic (неполная
комплектация)

OMNY ViBe2S (неполная
комплектация)

Общие

Характеристики
хранилища

microSDXC до 128Гб

Общее

Тип камеры

буллет

Особенность

высокая чувствительность

Формат выходного
сигнала камеры

IP

Размер матрицы,
дюйм

1/2.8

Матрица

IMX291

Процессор

3519DV100

ИК-подсветка до, м

50

Управляемая ИК-
подсветка из WEB

нет

ANR

нет

Подключения и интерфейсы

Аналоговый
видеовыход BNC

нет

Количество
пользователей

8

Одновременных
подключений

8



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

ПО для ПК	бесплатное ПО для ПК (Windows, Linux, Mac OS)
Приложение для смартфона	Без p2p
Браузеры	IE выше 8.0 с ActiveX, другие браузеры с поддержкой HTML5
Локальное хранилище	MicroSD
Тревожный вход/выход	нет

Аналитика

Базовая аналитика	детектор движения и саботажа
-------------------	------------------------------

Изображение и аудио

Улучшение изображения	AGC / Режим "Коридор" / 3D DNR / RoI / DEFOG / BLC / LDC
WDR	WDR 120dB
Мин. освещенность цвет, Лк	0.05
Мин. освещенность ЧБ, Лк	0.005
ВидеоКодек	H.265/H.264(HP/MP/BP)/MJPEG
Макс. разрешение, Мп	2
Первый поток	1920x1080 30кc
Второй поток	4CIF/VGA/HVGA/CIF 25кc
Третий поток	1080p (MJPEG, 1-5кc)
Битрейт	H.265/H.264: 50-8000Кбит/с, MJPEG: только для снимков
Аудио интерфейсы	EasyMic
АудиоКодек	G.711 A/U, AAC

Оптика

Режим "День/ночь"	механический ИК фильтр
Фокусное расстояние объектива, мм	12; 2.8
Тип объектива	моторизованный
Тип крепления объектива	D14



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Диафрагма	автоматическая, DC-Iris
Апертура, F	F1.4
Горизонтальный угол обзора, °	113.54-29.76

Сеть

Протоколы сетевые	IPv4/v6, RTMP/RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, HTTP, DHCP, DNS, FTP, DDNS, PPPOE, SMTP, SNMP, UPnP, ONVIF 2.4, HTTP, CGI, Push-модуль для Macroscop Cloud
Сетевые интерфейсы	10/100BASE-T
Сетевое хранение данных	FTP (Только снимки)
Wi-Fi в камере	нет

Питание

Питание	802.3af; 12В DC
Потребляемая мощность, Вт	7
Защита от статических разрядов	до 6000В (IEC 61000-4-5-2014)
Грозозащита	до 4000В (IEC 61000-4-5-2014)

Эксплуатация

Пылевлагозащита	IP67
Вандалостойкость	нет
Работа при температуре ниже - 40°C	нет
Рабочая температура, °C	от -40 до 60
Холодный старт, C	от -40
Допустимая ОВ	10%-90%
Размеры, мм	Ø83 x 283
ВЕС, КГ	1.1
Материал корпуса	Металл



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Комплект поставки	Камера - 1 шт
	Паспорт устройства - 1 шт
	Компакт-диск - 1 шт
	Саморез - 4 шт
	Дюбель - 4 шт
	Влагозащитный колпачок - 1 шт
	Шестигранник - 1 шт