



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



NetPing адаптер датчиков с аналоговым интерфейсом 0-20мА, модель 886A01

netping 886A01

Описание

Адаптер датчиков NetPing с аналоговым интерфейсом 0-20 мА, модель 886A01, предназначен для подключения датчика дыма (ИП212-141) к устройствам NetPing.

Адаптер подключается к разъему RJ12 (1-wire) хостового устройства при помощи кабеля с наконечником RJ12 на конце. По кабелю также передается питание датчика. К одному устройству NetPing можно подключить до четырех адаптеров 886A01.

Адаптер идет в комплекте со съемным кабелем длиной 2 метра с наконечником RJ12 на конце. Длину кабеля можно увеличить при помощи кабеля-удлинителя для 1-Wire-датчиков: удлинитель кабеля 1-Wire 2/5/10 м. Максимально допустимая длина 1-Wire сети ограничена 50 метрами. При использовании NetPing удлинителя-разветвителя 1-wire на 5 портов, модель R912R1, суммарная длина может быть увеличена до 300 метров.

Характеристики адаптера:

- питание токовой петли: 12 В 100 мА, 24 В 30 мА;
- питание от хостового устройства;
- интерфейс подключения: 1wire;
- диапазон рабочих температур от -30 °С до +50 °С (без конденсации влаги, нормальная влажность воздуха).

Диапазоны мониторинга:

- напряжение 0...30 VDC;
- ток -30...30 мА;
- сопротивление 0...29 999 Ом.