



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



5-канальный сетевой видеорегистратор OMNY NB 5N1 P4 S с PoE

OMNY NB 5N1 P4 S

Описание

Вы можете рассчитать необходимый объем HDD в нашем [калькуляторе HDD](#)

Общее

Каналов IP камер	5
Поддержка видеоаналитики камер	OMNY PRO
Доступная развертка каналов на монитор	1/3/4/6
Одновременный просмотр живого видео или архива	2x1080p/4x720p

Подключения и интерфейсы

Одновременных пользователей	64
Учетные записи пользователей	16
Аудио вход/выход	1/1
Тревожных входов/выходов	0/1
USB	2 x USB2.0
Интеграция	ONVIF PROFILE S/SDK/CGI
Бесплатное ПО для ПК	NetVideo (Windows). Поддержка p2p, TCP/IP, видеоаналитики камер OMNY

Питание

Питание камер от регистратора	да
Бюджет питания камер, Вт	45
Питание	48В DC

Макс. потребляемая мощность регистратора без нагрузки, Вт	20
---	----

Хранилище

Количество HDD 3.5" SATA	1
Максимальный объем HDD, Тб	10

Изображение и аудио

Макс. разрешение воспроизведения/записи IP камер, Мп	6
Видео кодек	H.265/H.264
Аудио кодек	AAC / ADPCM / G.711U / G.711A
Макс. входящий, Мбит/с	50
Макс. исходящий битрейт, Мбит/с	40

Эксплуатация

Монитор	1
Рабочая температура, °C	от -10 до 55
Допустимая ОВ	10%-90%
Размеры, мм	255 × 231 × 44
ВЕС, КГ	0.59

Комплектация	Винты для HDD - 4шт Видеореги́стратор - 1шт Паспорт устройства - 1шт Блок питания DC 48В, 1.36А - 1шт Кабель питания - 1шт Мышь компьютерная - 1шт Компакт диск - 1шт
--------------	---

Сеть

Сетевые интерфейсы	1xRJ45 10/100Мбит/с
Протоколы сетевые	TCP/UDP/HTTP/MULTICAST/UPnP/DHCP/DDNS/NFS/NTP/RTSP/SADP