ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

IP камера купольная 2Мп HiWatch DS-I203 (D) (2.8 mm)

DS-I203 (D) (2.8 mm)

Общие

Характеристики хранилища	нет

Общее

Тип камеры	купольная
Формат выходного сигнала камеры	IP
Размер матрицы, дюйм	1/2.7
ИК-подсветка до, м	30

Аналитика

Базовая аналитика	Обнаружение движения, вторжения в область, пересечения линии

Изображение и аудио

Улучшение изображения	AGC / 3D DNR / RoI / BLC
WDR	DWDR
Мин. освещенность цвет, Лк	0.01
ВидеоКодек	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
Первый поток	25/30кс (1920x1080)
Второй поток	25/30кс D1
Аудио интерфейсы	без аудио

Оптика

Режим "День/ночь"	механический ИК фильтр
Фокусное расстояние объектива, мм	2.8
Тип объектива	фиксированный
Диафрагма	фиксированная
Апертура, F	F2.0
Горизонтальный угол обзора,°	112.1

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Подключения и интерфейсы

Локальное хранилище	нет
Тревожный вход/выход	нет

Питание

Питание	802.3af; 12В DC
Потребляемая мощность, Вт	5

Эксплуатация

Пылевлагозащита	IP67
Вандалостойкость	нет
Работа при температуре ниже -40°C	нет
Рабочая температура, °C	от -40 до 60
Размеры, мм	Ø 110 × 85.3
ВЕС, КГ	0.32
Материал корпуса	Металл, пластик

Сеть

Wi-Fi в камере	нет