



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Wi-Fi роутер AC1200 SNR-CPE-
ME2-Lite (rev. B), 802.11a/b/g/n,
802.11ac Wave 2, 5xGE
RJ45(некондиция)

SNR-CPE-ME2-Lite (rev. B)
(некондиция)

Описание




ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Дополнительные характеристики	
Чипсет	Mediatek MT7621DAT, MT7613BEN, MT7603EN
CPU	MediaTek MT7621AT @880MHz (Dual Core)
Объем RAM	128 МБ DDR3 RAM
Объем Flash	16 МБ
Предустановленное ПО	SNR-CPE
Беспроводной интерфейс	IEEE 802.11b/g/n, 2t2r, 2.4-2.4ГГц IEEE 802.11an/ac wave2, 2t2r, 5.1- 5.8ГГц
EIRP	2.4GHz - 20dBm 5GHz - 20dBm
Чувствительность приёмника	-
Антенны	4x5dBi, всенаправленные
Тип модуляции	OFDM/CCK/16-QAM/64-QAM/256-QAM
Роуминг	Handoff, 802.11k/r
Рабочая температура	0°C~40°C (32°F~104°F)
Температура хранения	-40°C~70°C (-40°F~158°F)
Рабочая влажность	10% ~ 90%, без конденсации
Влажность при хранении	5%~95%, без конденсации

Общие

Частотный диапазон Wi-Fi, ГГц	2.4 5
Поддержка MIMO, в диапазоне 2.4ГГц	2x2
Поддержка MIMO, в диапазоне 5ГГц	2x2
Портов LAN	4
Портов WAN	1



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Стандарты Wi-Fi IEEE 802.11

802.11n (Wi-Fi 4)
802.11ac (Wi-Fi 5)
802.11a
802.11g
802.11b

Скорость портов LAN

1000 Мбит/с

Скорость портов WAN

1000 Мбит/с

Функция репитера

Да

Wireless WAN

Да

Управление

SSH
syslog
TR-069

Порт USB

Нет

ВЕС, КГ

0,318

Габаритные размеры,мм

141x195x25мм

Источник питания

12В DC, 1А