

# IP камера поворотная 2Мп OMNY PRO F12A v2 x33 с 33x оптическим увеличением

## OMNY F12A v2 x33

### Общие

Характеристики  
хранилища 8-128Гб MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC

### Общее

Тип камеры скоростная поворотная

Формат  
выходного  
сигнала камеры IP

Размер матрицы,  
дюйм 1/2.8

Матрица MN34422

ИК-подсветка до,  
м 150

Управляемая ИК-  
подсветка из WEB да

ANR да, только с видеорегистраторами OMNY

### Подключения и интерфейсы

Аналоговый  
видеовыход BNC нет

Количество  
пользователей 32

Одновременных  
подключений 10

ПО для ПК NetVideo (Windows)

Приложение для  
смартфона VideoSight (iOS / Android)

Браузеры IE выше 8.0

Локальное  
хранилище MicroSD

Тревожный  
вход/выход 1/1

## Аналитика

Базовая аналитика

Пересечение линии, двойной линии, Охрана периметра, Толпа, Слоняющиеся, Бегущие, Оставленные предметы, Украденные предметы, Парковка, детекторы движения, саботажа камеры (расфокусировка и поворот от наблюдаемого объекта), закрытия камеры, потеря видеосигнала и аномального звука

## Изображение и аудио

Улучшение изображения	3D DNR / WDR WDR 140dB / Режим "Коридор" / Rol / DEFOG / EIS / SMART IR / HLC / BLC / AGC
WDR	WDR 140dB
Мин. освещенность цвет, Лк	0.002
Мин. освещенность ЧБ, Лк	0.001
ВидеоКодек	H.265/H.264(HP/MP/VP)/MJPEG
Макс. разрешение, Мп	2
не менее 50к/с для 1080р	да
Первый поток	1920x1080 60кс; 1280x720 60кс; 1280x960 60кс
Второй поток	4CIF 30кс
Третий поток	1080р/960р/720р/4CIF/2CIF/CIF/VGA 30кс
Битрейт	H.265/H.264(HP, MP, VP), MJPEG: 32-16384Кбит/с
Аудио интерфейсы	аудиовыход / аудиовход
АудиоКодек	G.711 A/U, ADPCM, AAC (8, 32, 48кГц)

## Оптика

Режим "День/ночь"	механический ИК фильтр
Фокусное расстояние объектива, мм	4.6 - 152
Оптическое увеличение, кратность	33, допустимое смещение при переходе по пресету +-0,3x



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

Тип объектива	трансфокатор
Диафрагма	автоматическая, DC-Iris
Апертура, F	F1.5-F4.0
Горизонтальный угол обзора, °	62.1-2.18

## PTZ

Пресеты	500
Скан	8
Круиз	8, до 32 пресетов
Паттерн	8, каждый до 600 сек или 300 движений

## Сеть

Протоколы сетевые	ONVIF, RTSP, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, MULTICAST, UPnP, DHCP, PPPoE, DDNS, NFS, FTP, NTP, RTP, SNMP, SMTP, SVC, CGI
Сетевые интерфейсы	10/100BASE-T
Сетевое хранение данных	NFS (с SD картой снимки и видео, без SD карты только снимки), FTP (снимки)
Wi-Fi в камере	нет

## Питание

Питание	802.3bt; 24В AC
Потребляемая мощность, Вт	33.1
Защита от статических разрядов	до 6000В
Грозозащита	до 4000В

## Эксплуатация

Пылевлагозащита	IP67
Вандалостойкость	нет
Работа при температуре ниже -40°C	нет
Рабочая температура, °C	от -40 до 70



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

Холодный старт,  
С от -40

Допустимая ОВ 0%-95%

Размеры, мм Ø222 x 372

ВЕС, КГ 5.3

Материал корпуса корпус камеры - металл, декоративная окантовка объектива - пластик