

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Аккумуляторная батарея Восток СК-1207

СК-1207

Описание


Свинцово-кислотный аккумулятор ВОСТОК PRO СК-1207 с номинальным напряжением 12В и емкостью 7Ач предназначен для использования в системах бесперебойного питания, резервного энергоснабжения, автономных энергосистемах. Изготовлен по AGM технологии (электролит, абсорбированный в стекловолоконном сепараторе), является герметизированным необслуживаемым, со сроком службы в буферном режиме 5 лет. Благодаря использованию в составе электролита и намазной пасты специальных добавок, препятствующих коррозии и замедляющих процесс старения, обладает высокими разрядными и эксплуатационными характеристиками.

Сферы применения

Источники бесперебойного питания
Источники резервного энергоснабжения
Системы отопления и водоснабжения
Системы солнечной и ветроэнергетики
Различные области приборостроения

Общие

Тип АКБ	Стационарный GP AGM VRLA
Емкость (25°C), Ач	7
Номинальное напряжение АКБ, В(DC)	12
Вес АКБ, кг	2.2
Внутреннее сопротивление, мОм	28
Максимальный ток заряда, А:	2.16
Диапазон рабочих температур	заряд: -10°C ~ 40°C разряд: -20°C ~ 60°C хранение: -20°C ~ 60°C
Тип клемм АКБ	F2
Срок службы АКБ	5 лет
Высота АКБ, мм	94



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Ширина АКБ, мм 65
Длина АКБ, мм 151

Доп. описание

Разряд постоянным током, А (25°C)

В/эл	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	1 ч	3 ч	5 ч	10 ч	20 ч
1.6	27.5	18.3	14.7	8.27	4.53	1.8	1.23	0.7	0.37
1.65	26.7	17.3	14	7.88	4.38	1.77	1.22	0.69	0.37
1.7	25.6	16.4	13.5	7.59	4.19	1.72	1.21	0.68	0.37
1.75	23.9	15.6	12.7	7.21	4.01	1.66	1.18	0.68	0.36
1.8	21.4	14.5	12	7.01	3.8	1.64	1.16	0.65	0.34

Разряд постоянной мощностью, Вт/эл (25°C)

В/эл	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	1 ч	3 ч	5 ч	10 ч	20 ч
1.6	51.3	34	26.9	15	8.96	3.53	2.3	1.32	0.7
1.65	49.1	33.3	25.2	14.6	8.53	3.43	2.25	1.32	0.69
1.7	46.5	31.4	24.1	13.7	8.19	3.38	2.19	1.31	0.69
1.75	43.4	29.5	23.7	13.2	7.94	3.25	2.16	1.31	0.68
1.8	39.2	27.3	22.3	12.6	7.59	3.12	2.13	1.29	0.67

Габариты