



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Неуправляемый промышленный 4 портовый PoE коммутатор POWERONE PUS-TS04G-BTi с портами до 90Вт

PUS-TS04G-BTi

Общие

Размещение

На DIN-рейку

Тип коммутатора

Тип коммутатора

Неуправляемый

Интерфейсы

Тип основных портов

GigabitEthernet RJ45

Интерфейсы 10/100/1000BaseT

6

Интерфейсы 1000BaseX SFP

2

Количество портов с поддержкой PoE

4

Количество основных портов

4

Тип Uplink портов

GigabitEthernet SFP

Питание

Напряжение питания

48V DC

Блоки питания

Внешний, 139Вт

L2 функционал

Размер таблицы MAC адресов

4000

PoE

Поддержка PoE

Да

Стандарт PoE

802.3af; 802.3at; 802.3bt



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

РoE бюджет, W

139

Индустриальное исполнение

Индустриальное исполнение

IP30

Физические характеристики

Диапазон рабочих температур, °C

от -40 до 75

Система охлаждения

Пассивная

Встроенная грозозащита на портах

6kV

Размеры, мм

150 x 122 x 43.5