



**19" серверный шкаф ПРОЦОД  
48U 600x1070 мм, передняя  
дверь перфорация, задние  
двери двойная перф.,  
регулируемые опоры, RAL 9005**

**NTSS-PC48U60107PD/PDD-BL**

## Описание

Шкафы серверные ПРОЦОД РС предназначены для установки сетевого, телекоммуникационного, вспомогательного монтажного оборудования 19" стандарта. В шкафах обеспечивается прямой доступ к оборудованию с целью изменения настроек и коммутации в процессе эксплуатации.

Изделие может комплектоваться несколькими типами дверей.

### Конструктивные характеристики

Ширина шкафа - 600 мм;  
Глубина шкафа - 1085 мм;  
Высота шкафа - 2050 мм;  
Полезная глубина - 970 мм;  
Цвет (порошковое окрашивание с предварительным фосфатированием) - Ral9005;  
Максимальная статическая нагрузка до 1800 кг;  
Рама и двери изготовлены из высококачественной конструкционной стали толщиной - 1,5 мм;  
Крыша, панели - 1 мм;  
Передние двери перфорированные;  
Задние двери распашные с двойной перфорацией;  
Перфорация дверей до 85%;  
Регильный замок с поворотной ручкой;  
Замки с индивидуальными ключами;  
Двери устанавливаются для открытия в левую и правую сторону;  
Угол открытия двери 120°;  
Боковые панели съемные на защелках, разделены по горизонтали;  
Боковые стенки могут быть оснащены замками;  
Две пары 19' направляющих из 2 мм стали регулируемых по глубине установки;  
Монтажные профили каждой секции имеют разметку в U;  
Крыша имеет дополнительную перфорацию и 4 кабельных ввода - 335x120 мм;  
Регулируемые опоры входят в стандартную комплектацию;  
Естественная вентиляция;  
Температура эксплуатации: -15°C до +65°C  
Степень защиты IP20;  
Шкафы могут быть объединены в группу  
Шкафы соответствуют международным стандартам ANSI/EIA RS-310-D, IEC297-2, DIN41494, ГОСТ 14254;  
Гарантия 5 лет!

### Транспортировка

Шкафы серии ПРОЦОД РС по умолчанию поставляются в собранном виде на паллете 1 место.

Поставка в разобранном виде возможна под заказ, количество упаковок (мест):

- Для шкафов глубиной W=600 мм отправка 4 места.
- Для шкафов глубиной W>600 мм отправка 5 мест.

Шкафы серии ПРОЦОД Мастер поставляются в сварном варианте на паллете 1 место.

## Общие

Тип шкафа	Телекоммуникационный шкаф
Тип установки	Напольная
Класс защиты IP	IP20
Цвет	Черный
Распределенная нагрузка, кг	1800

## Размеры

Высота, U	42
Ширина	600
Высота, мм	2050
Глубина, мм	1085
Полезная глубина, мм	970

## Конструкция и материалы

Тип двери спереди	Одностворчатая перфорированная
Тип двери сзади	Двустворчатая перфорированная