

## Коммутатор Huawei S5720S-28X-PWR-LI-AC (с теста, возможно повреждение упаковки, отсутствие некоторых комплектующих)

S5720S-28X-PWR-LI-AC (уценка)

### Описание

Серия S5720S-LI - это энергосберегающие коммутаторы Gigabit Ethernet нового поколения. Коммутаторы с различными конфигурациями 1GE портов и восходящими 1GE/10 GE портами.

Реализуют традиционную store-and-forward коммутацию и обладают при этом высокой производительностью!

S5720S-LI поддерживает стекирование (iStack) через штатные Ethernet порты коммутатора, гибкие возможности организации сети Ethernet и диверсифицированный контроль безопасности. Является превосходным решением уровня доступа и агрегации.

#### Ключевые особенности:

- Поддержка PoE 802.3af до 24 портов / PoE+ 802.3at до 12 портов ( **бюджет PoE 370W** )
- Производительность - 108 Мбит/с
- Пропускная способность - 336 Гбит/с
- Количество VLAN - 4K
- Количество MAC-адресов 8K
- Jumbo Frame - 10K
- Loop Protection - STP, RSTP, MSTP, ERPS, SEP
- Маршрутизация Static route, RIP, RIPng
- Multicast PIM DM/PIM SM/PIM SSM, IGMP snooping v1/v2/v3
- Стекирование intelligent stack (iStack)
- Управление и мониторинг Telnet/HTTPS/SSHv2/SNMP v1/v2c/v3
- Грозозащита портов - 7kV
- Малые габариты 442мм x 220мм x 43.6мм

## Общие

Размещение

Монтируемые в стойку

## Тип коммутатора

Тип коммутатора

Управляемый L2+

## Интерфейсы

Тип основных портов

GigabitEthernet RJ45

Интерфейсы 10/100/1000BaseT

24

Интерфейсы 10GBase-X SFP+

4

Количество основных портов

24

Тип Uplink портов

10GigabitEthernet SFP+

## L2 функционал

Поддержка стекирования

Да

Количество VLAN

4096

Размер таблицы MAC адресов

8000

## PoE

Поддержка PoE

Да

## Питание

Допустимое напряжение питания

100-240V AC