



## IP камера буллет 2Мп OMNY PRO A52SN 36 серии Альфа (неполная комплектация)

OMNY A52SN 36 (неполная комплектация)

### Общие

Характеристики хранилища 8-128Гб MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC

### Общее

Тип камеры	буллет
Формат выходного сигнала камеры	IP
Размер матрицы, дюйм	1/2.7
ИК-подсветка до, м	30
Управляемая ИК-подсветка из WEB	да
ANR	да, только с видеорегистраторами OMNY

### Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход BNC	нет
Количество пользователей	8
Одновременных подключений	2
ПО для ПК	NetVideo (Windows)
Приложение для смартфона	VideoSight (iOS / Android)
Браузеры	IE выше 8.0
Локальное хранилище	MicroSD
Тревожный вход/выход	нет

## Аналитика

Базовая аналитика	Пересечение линии, Охрана периметра, детекторы движения, закрытия камеры, потери видеосигнала
-------------------	---

## Изображение и аудио

Улучшение изображения	RoI / DEFOG / BLC / AGC / 3D DNR / Режим "Коридор" / EIS / SMART IR / HLC
WDR	WDR 120dB
Мин. освещенность цвет, Лк	0.05
Мин. освещенность ЧБ, Лк	0.005
ВидеоКодек	H.264(HP/MP/VP)/MJPEG
Макс. разрешение, Мп	2
Первый поток	1920x1080 25кс
Второй поток	4CIF 25кс
Третий поток	4CIF 25кс
Битрейт	H.264(HP, MP, VP)/MJPEG: 128-16384 Кбит/с
Аудио интерфейсы	без аудио
АудиоКодек	нет

## Оптика

Режим "День/ночь"	механический ИК фильтр
Фокусное расстояние объектива, мм	3.6
Тип объектива	фиксированный
Тип крепления объектива	M12
Диафрагма	фиксированная
Апертура, F	F2.0
Горизонтальный угол обзора, °	87

## Сеть

Протоколы сетевые	ONVIF, RTSP, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, MULTICAST, UPnP, DHCP, PPPoE, DDNS, NFS, FTP, NTP, RTP, SNMP, SMTP, CGI
Сетевые интерфейсы	Экранированный 10/100BASE-T
Сетевое хранение данных	NFS (с SD картой снимки и видео, без SD карты только снимки), FTP (снимки)



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

Wi-Fi в камере нет

## Питание

Питание 12В DC; 802.3af  
Потребляемая мощность, Вт 7  
Защита от статических разрядов IEC-61000-4-5 , IEC-61000-4-2  
Грозозащита до 1000В

## Эксплуатация

Пылевлагозащита IP66  
Вандалостойкость нет  
Работа при температуре ниже -40°C нет  
Рабочая температура, °C от -40 до 60  
Холодный старт, C от -40  
Допустимая ОВ 10%-90%  
Размеры, мм 189 x 70 x 70  
ВЕС, КГ 0.7  
Материал корпуса Металл  
Комплект поставки  
Камера - 1шт  
Паспорт устройства - 1шт  
Компакт-диск - 1шт  
Шестигранник - 1шт  
Саморез с дюбелем - 3шт  
Силикагель - 1шт  
Фиксирующий винт (запасной) - 2шт  
Винтовая клеммная колодка под питание - 1шт