



БЕНЗОГЕНЕРАТОР ИНВЕРТОРНЫЙ SGG 2400SI

060028

Описание

Портативный инверторный бензогенератор SGG 2400SI.

Предназначен для подключения потребителей мощностью не более 2 кВА.

Общие

Мощность максимальная, кВт	2.4
Мощность номинальная, кВт	2
Напряжение (В)	230
Тип топлива	Бензин АИ 92
Объем топливного бака, л	5,6
Расход топлива при нагрузке 100%, л/ч	1,3
Габариты ДхШхВ, мм	498x307x460
Мощность максимальная, кВА	2.4
Мощность номинальная, кВА	2
Вес, кг	21
Частота (Гц)	50

Доп. описание

Общие характеристики

МОДЕЛЬ	SGG 2400Si
СЕРИЯ	SGG
МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВТ	2



nag
Следуй за экспертом

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВИ	2
МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВА	2
МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ	2.4
МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВА	2.4
НАПРЯЖЕНИЕ (В)	230
КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ	1
КОЛИЧЕСТВО ФАЗ	1
ЧАСТОТА, ГЦ	50
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК (А)	8.7
ОБЪЁМ ТОПЛИВНОГО БАКА (Л)	5.6
РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 75% МОЩНОСТИ Л/Ч	1
ВИД ТОПЛИВА	бензин
УРОВЕНЬ ШУМА (ДВ/7М)	60
ИСПОЛНЕНИЕ	ШумозащитныйКожух
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP 23
ТИП ЗАПУСКА	ручной
СТЕПЕНЬ АВТОМАТИЗАЦИИ	1 (ручной запуск)
АВТОНОМНАЯ РАБОТА НА 75% НАГРУЗКИ БЕЗ ДОЗАПРАВ (Ч)	5.6
КЛЕММЫ ДЛЯ ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРА	нет
ВОЛЬТМЕТР	да
МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ	KM152F
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ, КВТ/Л.С.	2,1 / 2,86
КОЛИЧЕСТВО ЦИЛИНДРОВ	1
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ КОЛЕНВАЛА (ОБ/МИН)	3600
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ	Воздушная
ТАКТНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ	4
ЁМКОСТЬ МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ (Л)	0.4
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ТИП МАСЛА	SAE10W30
УСТАНОВЛЕННЫЙ АККУМУЛЯТОР АН/У	17/12
ГЛУШИТЕЛЬ	Да
МАССА, КГ	21



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д;Ш;В; ММ)	498x307x460
ГАРАНТИЯ, СРОК (МЕС)	12
ТИП ГЕНЕРАТОРА	Синхронный
МАТЕРИАЛ ОБМОТОК АЛЬТЕРНАТОРА	Медный
РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ	Инверторный