



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



БЕНЗОГЕНЕРАТОР ИНВЕРТОРНЫЙ SGG 8000Ei

060034

Описание

Описание:

Профессиональный инверторный бензиновый генератор SGG 8000Ei, с электростартом и разъемом для подключения блока автоматики. Мощный инверторный генератор обеспечивает идеальное качество тока, дает возможность подключения напрямую электронных устройств, без стабилизатора. Мощная инверторная электростанция подходит не только для частного дома. Номинальная мощность 7,0 кВт электростанции достаточно для работы большого количества высокочувствительных электроприборов, а также оборудования высокой мощности. Электрозапуск обеспечивает быстрый и легкий пуск инвертора. Топливный бак 25 литров, обеспечивает автономную работу агрегата в течение 6,6 часов


Общие

Мощность максимальная, кВт	8
Мощность номинальная, кВт	7
Напряжение (В)	230
Марка и модель двигателя	SC460
Тип топлива	Бензин АИ 92
Объем топливного бака, л	25
Расход топлива при нагрузке 100%, л/ч	5,7
Габариты ДхШхВ, мм	700x560x585
Мощность максимальная, кВА	8
Мощность номинальная, кВА	7
Вес, кг	92
Частота (Гц)	50

Доп. описание

Характеристики:

МОДЕЛЬ	SGG 8000Ei
СЕРИЯ	SGG
МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВТ	7
МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВА	7
МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ	8
МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВА	8
КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ	1
НАПРЯЖЕНИЕ (В)	230
КОЛИЧЕСТВО ФАЗ	1
ЧАСТОТА, ГЦ	50
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК (А)	30
ОБЪЁМ ТОПЛИВНОГО БАКА (Л)	25
РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 75% МОЩНОСТИ Л/Ч	3.8
ВИД ТОПЛИВА	Бензин
УРОВЕНЬ ШУМА (ДБ/7М)	92
ИСПОЛНЕНИЕ	Открытое
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP 23
ТИП ЗАПУСКА	ручной/электростартер
СТЕПЕНЬ АВТОМАТИЗАЦИИ	1 (ручной запуск)
АВТОНОМНАЯ РАБОТА НА 75% НАГРУЗКИ БЕЗ ДОЗАПРАВ (Ч)	6.6
КЛЕММЫ ДЛЯ ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРА	Да
ВОЛЬТМЕТР	Да
МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ	SC460
ДВИГАТЕЛЬ	Двигатель бензиновый SC460
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ, КВТ/Л.С.	11,7/16
КОМПЛЕКТАЦИЯ	Колесный комплект
КОЛИЧЕСТВО ЦИЛИНДРОВ	1
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ	Воздушная
ТАКТНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ	4
ЁМКОСТЬ МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ (Л)	1.1
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ТИП МАСЛА	SAE10W40



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ТИП МАСЛА	ЭЛЕМЕНТЫ
УСТАНОВЛЕННЫЙ АККУМУЛЯТОР АН/У	Литиевый 1,6 / 12
ГЛУШИТЕЛЬ	Да
МАССА, КГ	92
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (Д;Ш;В; ММ)	820x600x630
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д;Ш;В; ММ)	700x560x585
ГАРАНТИЯ, СРОК (МЕС)	12
ТИП ГЕНЕРАТОРА	Синхронный
МАТЕРИАЛ ОБМОТОК АЛЬТЕРНАТОРА	Медный
РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ	Инверторный