



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

IP камера поворотная 2Мп OMNY PRO F12A v3 x33 с 33х оптическим увеличением

OMNY F12A v3 x33

Общие

Характеристики
хранилища 8-512Гб MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC

Общее

Тип камеры	скоростная поворотная
Формат выходного сигнала камеры	IP
Размер матрицы, дюйм	1/2.8
Матрица	SMARTSENS
ИК-подсветка до, м	200
Управляемая ИК- подсветка из WEB	да
Встроенный белый свет	нет
ANR	да, только с видеорегистраторами OMNY

Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход BNC	нет
Количество пользователей	32
Одновременных подключений	7
ПО для ПК	NetVideo (Windows)
Приложение для смартфона	VideoSight (iOS / Android)



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Браузеры IE выше 8.0

Локальное хранилище MicroSD

Тревожный вход/выход 1/1

Аналитика

Базовая аналитика Пересечение линии, двойной линии, Охрана периметра, Толпа, Слоняющиеся, Бегущие, Оставленные предметы, Украденные предметы, Парковка, детекторы движения, саботажа камеры (расфокусировка и поворот от наблюдаемого объекта), закрытия камеры, потеря видеосигнала и аномального звука

Изображение и аудио

Улучшение изображения Режим "Коридор" / 3D DNR / WDR WDR 140dB / RoI / DEFOG / EIS / SMART IR / HLC / BLC / AGC

WDR WDR 140dB

Мин. освещенность цвет, Лк 0.001

Мин. освещенность ЧБ, Лк 0.0001

ВидеоКодек S+265/H.265/H.264(HP, MP, BP)/MJPEG

Макс. разрешение, Мп 2

не менее 50к/с для 1080p да

Первый поток 1920x1080 60к/с; 1280x720 60к/с; 1280x960 60к/с

Второй поток 4CIF 30к/с

Третий поток 1080p/960p/720p/4CIF/2CIF/CIF/VGA 30к/с

Битрейт H.265/H.264(HP, MP, BP), MJPEG: 32-16384Кбит/с

Аудио интерфейсы аудиовход / аудиовыход

АудиоКодек G.711 A/U, ADPCM, AAC (8, 32, 48кГц)

Оптика

Режим "День/ночь" механический ИК фильтр



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Фокусное расстояние объектива, мм	152; 4.6
Оптическое увеличение, кратность	33, допустимое смещение при переходе по пресету +/-0,3x
Тип объектива	трансфокатор
Диафрагма	автоматическая, DC-Iris
Апертура, F	F1.5-F4.0
Горизонтальный угол обзора, °	62.1-2.18

PTZ

Стеклоочиститель	нет
Пресеты	500
Скан	8
Круиз	8, до 32 пресетов
Паттерн	8, каждый до 600 сек или 1000 движений

Сеть

Протоколы сетевые	ONVIF, RTSP, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, MULTICAST, UPnP, DHCP, PPPoE, DDNS, NFS, FTP, NTP, RTP, SNMP, SMTP, SVC, CGI
Сетевые интерфейсы	10/100BASE-T
Сетевое хранение данных	NFS (с SD картой снимки и видео, без SD карты только снимки), FTP (снимки)
Wi-Fi в камере	нет

Питание

Питание	24В AC; 802.3at
Потребляемая мощность, Вт	32.36
Защита от статических разрядов	до 6000В
Грозозащита	до 4000В

Эксплуатация



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Пылевлагозащита IP66

Вандалостойкость нет

Работа при
температуре нет
ниже -40°C

Рабочая
температура, °C от -40 до 70

Холодный старт,
C от -40

Допустимая ОВ 0%-95%

Размеры, мм Ø222 x 372

ВЕС, КГ 5.2

Материал корпуса корпус камеры - металл, декоративная окантовка объектива - пластик

Комплект
поставки
Камера - 1шт
Влагозащитный колпачок в сборе - 1шт
Настенный кронштейн - 1шт
Страховочный карабин - 1шт
Анкерный болт с гайкой - 4шт
Паспорт устройства - 1шт
Компакт-диск - 1шт
Шестигранник - 1шт