



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Сетевой 80 каналный видеорегистратор OMNY NKU 80R8 v2

OMNY NKU 80R8 v2

Общее

Каналов IP камер	80
Процессор	Hi3536a
Число исходящих потоков	161
Поддержка видеоаналитики камер	OMNY PRO
Доступная развертка каналов на монитор	1/3/4/6/8/9/10/13/16/20/25/36/40/64
Одновременный просмотр живого видео или архива	16x1080p/32x720p/64x4CIF / 4x4K/4x6Мп/5x5Мп/8x4Мп/9x3Мп/

Подключения и интерфейсы

Одновременных пользователей	64
Учетные записи пользователей	16
Аудио вход/выход	1/2
Тревожных входов/выходов	16/4
RS485/RS232	2/1
USB	2xUSB2.0, 1xUSB3.0
Интеграция	ONVIF PROFILE S/SDK/CGI
Бесплатное ПО для ПК	NetVideo (Windows). Поддержка p2p, TCP/IP, видеоаналитики камер OMNY
Приложение для смартфона	VideoSight (iOS / Android). Поддержка p2p, TCP/IP

Питание

Питание камер от регистратора	нет
Питание	220-240В AC

Макс. потребляемая мощность регистратора без нагрузки, Вт	80
---	----

Хранилище

Количество HDD 3.5" SATA	8
Максимальный объем HDD, Тб	10
Поддержка RAID	0,1,5,6,10

Изображение и аудио

Макс. разрешение воспроизведения/записи IP камер, Мп	8
Видео кодек	H.265/H.264
Аудио кодек	AAC / G.711A / G.711U / ADPCM
Макс. входящий, Мбит/с	640
Макс. исходящий битрейт, Мбит/с	320

Эксплуатация

Монитор	2
Резервирование N+1	да
Рабочая температура, °C	от -10 до 55
Допустимая ОВ	10%-90%
Установка в стойку 19"	да
Размеры, мм	89×440×458
ВЕС, КГ	7.2

Комплектация	SATA дата-кабель для HDD - 8шт Винты для HDD - 35шт Паспорт устройства - 1шт Винты для крепления ушей для стойки - 4шт Компакт диск - 1шт Мышь компьютерная - 1шт Уши для крепления в стойку - 2шт Кабель питания - 1шт Видеорегистратор - 1шт
--------------	--

Сеть

Сетевые интерфейсы	2x1000BASE-T
Протоколы сетевые	RTSP, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, MULTICAST, UPnP, DHCP, PPPoE, DDNS, NFS, FTP, NTP, RTP, SNMP, SMTP