



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru



## Камера сетевая буллет 2Мп OMNY BASE miniBullet2E-WDS- LTE 28 с поддержкой LTE

OMNY miniBullet2E-WDS-LTE 28

### Общие

Характеристики  
хранилища      MicroSD до 256Гб

### Общее

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Тип камеры                            | буллет        |
| Особенность                           | Поддержка LTE |
| Формат<br>выходного<br>сигнала камеры | IP            |
| Размер матрицы,<br>дюйм               | 1/2.8"        |
| Матрица                               | SC200AI       |
| Процессор                             | SSC335        |
| ИК-подсветка до,<br>м                 | 60            |
| Управляемая ИК-<br>подсветка из WEB   | да            |
| ANR                                   | нет           |

### Подключения и интерфейсы

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Аналоговый<br>видеовыход BNC | нет |
| Количество<br>пользователей  | 10  |
| Одновременных<br>подключений | 10  |



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

|                          |                                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|
| ПО для ПК                | IPCmanager                                                |
| Приложение для смартфона | OMNYVIDEO                                                 |
| Браузеры                 | IE выше 8.0 с ActiveX, другие браузеры с поддержкой HTML5 |
| Локальное хранилище      | MicroSD                                                   |
| Тревожный вход/выход     | нет                                                       |

## Аналитика

|                   |                                                                                                                                            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Базовая аналитика | Детектор движения и саботажа, обнаружение людей в кадре, вторжение в область, пересечение линии, обнаружение транспорта, обнаружение людей |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Изображение и аудио

|                            |                                                      |
|----------------------------|------------------------------------------------------|
| Улучшение изображения      | AGC/BLC/3D DNR/DEFOG/Rol/LDC/Режим "Коридор"         |
| WDR                        | Real WDR 120dB                                       |
| Мин. освещенность цвет, Лк | Цветное: 0.005                                       |
| Мин. освещенность ЧБ, Лк   | Ч/Б: 0.001 (F1.0, AGC вкл.), ИК: 0                   |
| ВидеоКодек                 | H.265+/H.264+/H.265/H.264/MJPEG                      |
| Макс. разрешение, Мп       | 2                                                    |
| Первый поток               | 1080p (1-30к/с)                                      |
| Второй поток               | 4CIF/VGA/HVGA/CIF (1-30к/с)                          |
| Третий поток               | 4CIF (MJPEG, 1к/с)                                   |
| Битрейт                    | Осн.поток: 256-8000Кбит/с<br>Субпоток: 50-1000Кбит/с |
| Аудио интерфейсы           | Встроенный микрофон                                  |
| АудиоКодек                 | G.711A/G.711U/AAC/G.726/PCM                          |

## Оптика

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Режим "День/ночь" | механический ИК фильтр |
|-------------------|------------------------|



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Фокусное расстояние объектива, мм | 2.8           |
| Тип объектива                     | фиксированный |
| Тип крепления объектива           | M12           |
| Диафрагма                         | фиксированная |
| Апертура, F                       | F1.2          |
| Горизонтальный угол обзора, °     | 100           |

## Сеть

|                         |                                                                                                                 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Протоколы сетевые       | IPv4/v6, RTMP/RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, HTTP, DHCP, DNS, FTP, DDNS, PPPOE, SMTP, SNMP, UPnP, ONVIF 2.4, HTTP, CGI |
| Сетевые интерфейсы      | RJ-45 (10/100Base-T)                                                                                            |
| Сетевое хранение данных | FTP                                                                                                             |
| Wi-Fi в камере          | нет                                                                                                             |

## Питание

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Питание                        | 12±1В DC                      |
| Потребляемая мощность, Вт      | 8,5                           |
| Защита от статических разрядов | до 6000В (IEC 61000-4-5-2014) |
| Грозозащита                    | до 4000В (IEC 61000-4-5-2014) |

## Эксплуатация

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Пылевлагозащита                   | IP67          |
| Вандалостойкость                  | IK10          |
| Работа при температуре ниже -40°C | нет           |
| Холодный старт, С                 | от -40        |
| Допустимая ОВ                     | 10%-90%       |
| Размеры, мм                       | 223.4×77.5×80 |



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

ВЕС, КГ                      0.85

Материал корпуса    Металл и поликарбонат

Комплект поставки                      Камера - 1 шт, паспорт - 1 шт, наклейка для монтажа - 1 шт, визитная карточка - 1 шт, шестигранный ключ - 1 шт, дюбели - 4 шт, саморезы - 4 шт, винты 2.5\*5 - 2 шт, герметичный коннектор - 1 шт, блок питания - 1 шт, внешние антенны - 2 шт