ООО «НАГ»
**+7 (343) 379-98-38**
sales@nag.ru

# Камера сетевая купольная 4Мп HiWatch DS-I403(D) (2.8mm)

DS-I403(D)(2.8mm)

## Общее

| | |
|---|---|
| Тип камеры | купольная |
| Формат выходного сигнала камеры | IP |
| Размер матрицы, дюйм | 1/3″ |
| ИК-подсветка до, м | 30 |
| Управляемая ИК-подсветка из WEB | да |
| ANR | да |

## Подключения и интерфейсы

| | |
|---|---|
| Аналоговый видеовыход BNC | нет |
| Количество пользователей | 32 |
| Одновременных подключений | 6 |
| ПО для ПК | iVMS-4200 |
| Приложение для смартфона | Hik-connect |
| Браузеры | Требуется плагин для просмотра в режиме реального времени: IE 10, IE 11; Локальные сервисы: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ |
| Локальное хранилище | нет |
| Тревожный вход/выход | нет |

## Аналитика

| | |
|---|---|
| Базовая аналитика | Срабатывание тревоги по различным типам объектов (человек, ТС), детектор саботажа, исключение |

## Изображение и аудио

| | |
|---|---|
| Улучшение изображения | BLC, HLC, 3D DNR |
| WDR | WDR 120dB |

ООО «НАГ»
**+7 (343) 379-98-38**
sales@nag.ru

| | |
|---|---|
| Мин. освещенность цвет, Лк | Цвет: 0.01 лк @ (F2.0, AGC вкл) |
| Мин. освещенность ЧБ, Лк | ч/б: 0 лк с ИК-подсветкой |
| ВидеоКодек | H.265(MP)/H.264(HP/MP/BP)/MJPEG |
| Макс. разрешение, Мп | 4 |
| Первый поток | 20 к/с (2560 × 1440); 25 к/с (1920 × 1080, 1280 × 720) |
| Второй поток | 25 к/с (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) |
| Битрейт | От 32 Кбит/с до 8 Мбит/с |
| Аудио интерфейсы | Нет |
| АудиоКодек | Нет |

## Оптика

| | |
|---|---|
| Режим "День/ночь" | механический ИК фильтр |
| Фокусное расстояние объектива, мм | 2.8 |
| Тип объектива | фиксированный |
| Тип крепления объектива | M12 |
| Диафрагма | фиксированная |
| Апертура, F | F2.0 |
| Горизонтальный угол обзора,° | по горизонтали: 99°, по вертикали: 55° |

## Сеть

| | |
|---|---|
| Протоколы сетевые | TCP / IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP |
| Сетевые интерфейсы | 10/100BASE-T |
| Сетевое хранение данных | NAS (NFS,SMB/CIFS) |

## Питание

| | |
|---|---|
| Питание | 12В DC; PoE: 802.3 af |
| Потребляемая мощность, Вт | 5 |

## Эксплуатация

ООО «НАГ»
**+7 (343) 379-98-38**
sales@nag.ru

| | |
|---|---|
| Пылевлагозащита | IP67 |
| Вандалостойкость | нет |
| Работа при температуре ниже -40°C | нет |
| Холодный старт, C | от -40 |
| Допустимая ОВ | 0%-95% |
| Размеры, мм | Ø 110 × 85.3 мм |
| ВЕС, КГ | 0.33 |
| Материал корпуса | Металл и пластик |