



Камера сетевая купольная 2Мп HiWatch IPC-T020(B)(2.8mm)

IPC-T020(B)(2.8mm)

Общее

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Тип камеры | купольная |
| Формат выходного сигнала камеры | IP |
| Размер матрицы, дюйм | 1/2.8" |
| ИК-подсветка до, м | 25 |
| Управляемая ИК-подсветка из WEB | да |
| ANR | да |

Подключения и интерфейсы

| | |
|---------------------------|---|
| Аналоговый видеовыход BNC | нет |
| Количество пользователей | 32 |
| Одновременных подключений | 6 |
| ПО для ПК | iVMS-4200 |
| Приложение для смартфона | Nik-connect |
| Браузеры | Требуется плагин для просмотра в режиме реального времени: IE 10, IE 11 Локальные сервисы: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ |
| Локальное хранилище | нет |
| Тревожный вход/выход | нет |

Аналитика

| | |
|-------------------|--|
| Базовая аналитика | Обнаружение движения, несанкционированный вход |
|-------------------|--|

Изображение и аудио

| | |
|-----------------------|-------------|
| Улучшение изображения | BLC, 3D DNR |
|-----------------------|-------------|



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

| | |
|----------------------------|----------------------------------|
| WDR | DWDR |
| Мин. освещенность цвет, Лк | 0.028 лк @(F2.0, AGC вкл) |
| Мин. освещенность ЧБ, Лк | ч/б: 0 лк с ИК-подсветкой |
| ВидеоКодек | H.265(MP)/H.264(HP/MP/SP)/MJPEG |
| Макс. разрешение, Мп | 2 |
| Первый поток | 25 к/с (1920 × 1080, 1280 × 720) |
| Второй поток | 25 к/с (640 × 480, 640 × 360) |
| Битрейт | От 32 Кбит/с до 8 Мбит/с |
| Аудио интерфейсы | Нет |
| АудиоКодек | нет |

Оптика

| | |
|-------------------------------|---|
| Режим "День/ночь" | механический ИК фильтр |
| Тип объектива | фиксированный |
| Тип крепления объектива | M12 |
| Диафрагма | фиксированная |
| Апертура, F | F2.0 |
| Горизонтальный угол обзора, ° | по горизонтали: 114.8°, угол обзора по вертикали: 62° |

Сеть

| | |
|-------------------------|--|
| Протоколы сетевые | TCP / IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP |
| Сетевые интерфейсы | 10/100BASE-T |
| Сетевое хранение данных | NAS (NFS,SMB/CIFS) |

Питание

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Питание | 12В DC; PoE: 802.3 af |
| Потребляемая мощность, Вт | 4,5 |

Эксплуатация

| | |
|------------------|------|
| Пылевлагозащита | IP66 |
| Вандалостойкость | нет |



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Работа при температуре ниже -40°C | нет |
| Холодный старт, С | от -40 |
| Допустимая ОВ | 0%-95% |
| Размеры, мм | Ø 110 × 93.2 мм |
| ВЕС, КГ | 0.36 |
| Материал корпуса | Металл и пластик |