



Кабель NUM-O 2x1.5 (букта) (м) Конкорд 31

31

Описание

Кабель NUM 2x1.5 (м) Конкорд – низковольтный монтажный провод без жилы заземления. Представляет собой 2 медные жилы сечением 1,5 кв. мм, в синтетической ПВХ-изоляции, с наполнением из резиновой смеси и с внешней защитной оболочкой из ПВХ. Не экранирован. Обладает повышенной гибкостью. Эксплуатируется в температурном диапазоне от -50С до +50С. Рекомендуется к применению в трубах, каналах, бетонных тоннелях, в зданиях, вне прямого воздействия ультрафиолетовых лучей. Поставка на центральные склады РС заводскими бухтами, отгрузка с возможностью отреза (некратно заводской упаковке).

Общие

Бронированный	Нет
Вид товара	Кабель силовой
Высота,м	0.0011
Гарантийный срок	5 лет
Допустимая температура при эксплуатации (без движения) ,град.С	50...50
Защитный провод заземления	Нет
Изоляция жилы	Поливинилхлорид (PVC)
Класс проводника	1 - однопроволочная
Количество жил	2
Максимально допустимая температура проводника ,град.С	70
Марка кабеля/провода	NUM
Маркировка жил	Цвет
Материал внешней оболочки	Поливинилхлорид (PVC)
Материал проводника	Медь
Наличие экрана	Нет
Наружный диаметр (прибл.) ,мм	8.9



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS)	Нет
Номинальное напряжение u , кВ	0.66
Номинальное сечение проводника, кв.мм	1.5
Огнестойкость	Нет
Рекомендуемая температура монтажа при протяжке, град.С	-15...-30
Свинцовая оболочка	Нет
Серия	NUM
Форма жил проводника	Круглая
Цвет внешней оболочки	Серый
Ширина, м	0.35